

## **Drifts og vedlikeholdsanvisninger.**

### **FYRU AS GLASSFIBERARMERT**

<b>Produsent:</b>	<b>FYRU AS</b>
<b>Type:</b>	<b>Slamavskiller</b>
<b>Bruksområde:</b>	<b>Avløp</b>
<b>Standard:</b>	<b>NS-EN 12566-1:2016</b> Små renseanlegg for opptil 50 PE
<b>Produktsertifikat:</b>	<b>NO 0575 – CPD- 10077739/18-NO</b>
<b>Dimensjonering:</b>	<b>VA/ Miljøblad nr 48 2001</b>
<b>Renseeffekt:</b>	<b>3 kammer slamavskiller – 99,8%</b>
<b>Materialer:</b>	<b>Synolite 1408-P2</b> <b>Curox M 303 herder</b> <b>Jushi Roving</b>
<b>Vedlikehold:</b>	<b>«Drift- og vedlikeholdsanvisning»</b>
<b>Levetid:</b>	<b>&gt;30 år</b>
<b>Slamtømming:</b>	<b>Bolig – 1 år eller iht. utslippstillatelse</b> <b>Fritidsbolig – 1 år eller iht. utslippstillatelse</b>
<b>Installasjon:</b>	<b>”Monteringsanvisning”</b>

**Otta 01.02.23**

**Daglig leder**  
**Oddbjørn Dahl**